


PT 1. Ligar/Desligar



1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

Nota:

Se não houver conexão Bluetooth dentro de até 10 minutos após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente; se não houver conexão Bluetooth no modo de cancelamento de ruído ou no modo de som ambiente, os fones irão desligar automaticamente após 2 horas.

2. Pareamento



1. Os fones de ouvido são colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. Os LEDs irão acender um por um em sentido horário, sendo exibidos circularmente.
3. Selecione "EDIFIER TO-U7 Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão piscar uma vez e desligar quando a conexão for bem-sucedida.

1º Emparelhamento


1. Os fones de ouvido são colocados no estojo e mantenha o estojo aberto. Os LEDs irão acender um por um em sentido horário, sendo exibidos circularmente.

2. Selecione "EDIFIER TO-U7 Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão piscar uma vez e desligar quando a conexão for bem-sucedida.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



1. Os fones de ouvido são colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione o botão do estojo 3 vezes para reinserir a conexão esquerda e direita e limpar os registros de emparelhamento. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando a conexão for bem-sucedida. Em seguida, os LEDs irão acender um por um em sentido horário, sendo exibidos circularmente.
3. Selecione "EDIFIER TO-U7 Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão piscar uma vez e desligar quando a conexão for bem-sucedida.

4. Carregamento



Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.

2. Durante o carregamento, os LEDs irão acender um por um. Depois que todos os LEDs estiverem acesos, eles irão mudar gradualmente, de acordo com o nível de bateria; os LEDs irão apagar quando a bateria estiver totalmente carregada.

Nota:

Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

Entrada: 5V == 200mA (Auscultadores)

5V == 1A (Caixa de carregamento)

5. Controles



Painel de Toque Esquerdo



Painel de Toque Direito



Nota:

1. Controle de som padrão: ambos os fones de ouvido - ligar cancelamento de ruído & som ambiente & desligar cancelamento de ruído; um só fone de ouvido - desligar cancelamento de ruído & som ambiente.

2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

3. Faça o download do App Edifier Connect para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF280001
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

©2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.